

01 SUSTENTABILIDADE

A madeira como matéria-prima sustentável, renovável e reciclável.



PEFC

- Gestão florestal sustentável.



Eficiente

- FINfloor, apto para utilização com sistemas de aquecimento radiante.



- Certificado que quantifica o impacto no meio ambiente do ciclo de vida completo de um produto.
- As nossas soluções em madeira contribuem para a captação de gases com efeito de estufa 1m³ de MDF/DM resta 818 kg de CO₂.

02 INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO

Prática, limpa e instantânea. Acabamento resistente às manchas e à sujidade.



Rápida

- O sistema de "clique" mais versátil e cómodo do mercado.
- Instalação em ângulo ou plano.
- Selagem de cantos que facilita o deslizamento.



Flutuante

- Finfloor é a solução mais cómoda para as remodelações.
- Sem necessidade de retirar o pavimento anterior (exceto têxteis).



Seca

- Sem colas, cimentos nem vernizes.
- Sem tempos de espera após a montagem.



Fácil de limpar

- Com uma simples escova ou aspirador.
- Manchas fáceis de limpar.



Sem vernizes

- FINfloor não necessita de polimento ou envernizamento.



Higiénico

- Superfície não porosa.


03 RESISTÊNCIA

Extraordinariamente duradouro.



Resistência superficial

- Classe 32: Usos doméstico intenso e comercial geral (EN13329).
- Resistência ao desgaste (AC5).
- Resistência à queda de objetos pesados.



HYDROPROTECT

Estanqueidade

- Juntas resistentes a aberturas e praticamente estanques a infiltrações de humidade.

Selagem

- Cantos selados para evitar a entrada de humidade.

Estabilidade dimensional

- Suporte de alta densidade e grande estabilidade dimensional.



Reação ao fogo

- Euroclasse Bfls1 (de acordo com a EN13501-1).



Não descolora

FORMATO

1.331 x 194 mm

7




15

Uso Doméstico



5

Uso Comercial



Cantos selados Estabilidade dimensional Junta hermética



32

Comercial geral. Doméstico intenso. De acordo com a norma EN13329



AC5

Resistência à abrasão



Fácil instalação



Reacção ao fogo Bfl s1

De acordo com a norma EN 14041/EN 13501

INTERPRETAÇÃO

A paleta de cores é apresentada por ordem de tonalidade de claro a escuro. A reprodução das cores não é exata. Pode haver variações relativamente às originais.

OPÇÕES DE BISEL

- Sem bisel

TIPO DE RÉGUA

- Régua única

NATURE RICH:

Padrões que combinam zonas distintas da espécie de madeira e/ou diferentes intensidades de tom entre tabelas. A superfície instalada oferece uma grande variabilidade equilibrada que realça a riqueza da madeira.

- Com Nature Rich
- Sem Nature Rich: Homogéneo

Distinção RUSTIC entre desenhos:

- Sem nós.
- Incorpora os característicos nós da madeira.
- Outros elementos rústicos como fendas ou marcas.

TEXTURA



Vintage matt



Luxor

FINfloor

O princípio do seu espaço

